

M10-SP406E

Nombre del producto	: M10-SP406E - sola salida ajustable de alimentación de CC
Voltaje de salida	: 0 ~ 40V CC
Corriente de salida	: 0 ~ 6A
Potencia de salida	: 240VA
Voltaje de entrada	: 110 ~ 127VAC \pm 10%, 220 ~ 240 S. \pm 10% ..
Frecuencia de salida	: CC

ESPECIFICACIONES

Tensión de salida	: 0 ~ 40V
Corriente de salida	: 0 ~ 6A
Precisión de visualización	: \pm Voltímetro (0,2% de la lectura +2 dígitos), \pm 2,5% de escala completa; Amperímetro \pm (1,0% de la lectura +2 dígitos), \pm 2,5% a escala completa
Voltaje de entrada	: 110 ~ 127VAC \pm 10%, 220 ~ 240 \pm 10% conmutable
Dimensiones (W x H x D)	: 260 x 160 x 340mm
Peso	: 8kg



M10-SP303E

Nombre del producto	: M10-SP303E - sola salida ajustable de alimentación de CC
Voltaje de salida	: 0 ~ 30V CC
Corriente de salida	: 0 ~ 3A
Potencia de salida	: 240VA
Voltaje de entrada	: 110 ~ 127VAC \pm 10%, 220 ~ 240 S. \pm 10% ..
Frecuencia de salida	: CC

ESPECIFICACIONES

Tensión de salida	: 0 ~ 30V
Corriente de salida	: 0 ~ 3A
Precisión de visualización	: \pm Voltímetro (0,2% de la lectura +2 dígitos), \pm 2,5% de escala completa; Amperímetro \pm (1,0% de la lectura +2 dígitos), \pm 2,5% a escala completa
Voltaje de entrada	: 110 ~ 127VAC \pm 10%, 220 ~ 240 \pm 10% conmutable
Dimensiones (W x H x D)	: 132 x 160 x 270mm
Peso	: 6.3kg



M10-SP305E

Nombre del producto	: M10-SP305E - sola salida ajustable de alimentación de CC
Voltaje de salida	: 0 ~ 30V CC
Corriente de salida	: 0 ~ 5A
Potencia de salida	: 240VA
Voltaje de entrada	: 110 ~ 127VAC \pm 10%, 220 ~ 240 S. \pm 10% ..
Frecuencia de salida	: CC

ESPECIFICACIONES

Tensión de salida	: 0 ~ 30V
Corriente de salida	: 0 ~ 5A
Precisión de visualización	: \pm Voltímetro (0,2% de la lectura +2 dígitos), \pm 2,5% de escala completa; Amperímetro \pm (1,0% de la lectura +2 dígitos), \pm 2,5% a escala completa
Voltaje de entrada	: 110 ~ 127VAC \pm 10%, 220 ~ 240 \pm 10% conmutable
Dimensiones (W x H x D)	: 132 x 160 x 270mm
Peso	: 6.3kg

